

Herstellerbescheinigung

Zulässige Rad/Reifenkombinationen

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur mit Original Volvo-Rädern mit Volvo-Markenzeichen und den in dieser Auflistung genannten Radkennzeichnungen. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise (u.a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten) sind zu beachten. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Volvo-Partnern.

Alle unten aufgelisteten Rad/Reifenkombinationen sind - unter Berücksichtigung der Auflagen - mit der unter Punkt 1. genannten EG-Betriebserlaubnis des Fahrzeuges als wahlweise Ausstattung technisch zulässig und nach der Zulassung des Fahrzeuges verwendbar. **Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) sind nicht erforderlich.**

Die Umrüstung von Reifen (Reifentyp, Reifendimension) hat Einfluss auf den realen Kraftstoffverbrauch.

Die nachfolgende Übersicht ist eine Zusammenfassung der Daten aus der unter Punkt 1 genannten Fahrzeugtypgenehmigung. Die hier dargestellten Angaben gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Abweichungen zu den späteren Zulassungsdokumenten sind möglich. Im Zweifelsfall gelten die Werte aus der EG-Übereinstimmungsbescheinigung des entsprechenden Fahrzeuges.

1. Verwendungsbereich

Wichtiger Hinweis: Diese Bescheinigung ist ausschließlich für Fahrzeuge ab EG-BE Stand Nr. e4*2007/46*1315*18 gültig!

Fahrzeugtyp	Bezeichnung	Variante(n) / Version(en)	EG-BE-Nr.
Z	Volvo V60 Volvo V60 Cross Country Volvo S60	ZW?? ZZ?? ZS??	e4*2007/46*1315*00 bis ...*18 Cor 01

Volvo Car Germany GmbH

Assar-Gabrielsson-Straße 7-9
63128 Dietzenbach
Zentraler Firmensitz:
Siegburger Str. 229, 50679 Köln
www.volvocars.de

Homologation
Telefon +49 (0)6074 303 -350
Telefax +49 (0)6074 303 -352
vhomolog@volvocars.com

Geschäftsführer:
Herrick van der Gaag
Sitz der Gesellschaft: Köln
Amtsgericht Köln HRB-Nr. 25795



2. Rad/Reifenkombinationen

Version	Rad (Name, Kennzeichnung und Größe)										Reifengröße	Last- und Geschwindigkeitsindex
	5-Spoke Turbine Black Diamond Cut (2, 5)	31471308	5-Spoke Black Diamond Cut (2, 5, 8)	32209235	10-Multi Spoke Black Diamond Cut (2)	31471312	5-Multi Spoke Black Diamond Cut (1, 2)	32143049	10-Spoke Turbine Black Diamond Cut (1, 2, 5, 12)	31664378		
			5-Y Spoke Black Diamond Cut (1, 2, 5)	32271987	5-Y Spoke Black Diamond Cut (2,3)	31471311	5-V Spoke Tinted Silver (1, 2, 3)	32143048				
					5-Double Spoke Matt Black Diamond Cut (2)	31471482	5-Open Spoke Black Diamond Cut (1, 2)	32209464				
					5-Double Spoke Matt Graphite Diamond Cut (2)	32243401	6-Spoke Turbine Black Diamond Cut (2, 4)	32358297				
					5-Double Spoke Black Diamond Cut (2, 5)	32271989	5-Triple Spoke Black Diamond Cut (1, 2)	32271991				
					5-Multi Spoke Turbine Black Diamond Cut (2)	32271988						
					5-Double Spoke Black Diamond Cut (2, 4)	32358646						



	7.0Jx16 ET37	7.0Jx17 ET40,5	8.0Jx18 ET42	8.0Jx19 ET42	8.0Jx20 ET45,5		
ZW06						215/60R16	95H
			X			225/50R17	
					X	235/45R18	
						235/40R19	
					X(10)	245/35R20	
ZSL1		X(9, 11)				215/60R16	95H
			X			225/50R17	
				X		235/45R18	
					X	235/40R19	
						245/35R20	
ZSK8 ZWK5 ZWK7 ZWK8	X(9)	X(9, 11)				215/60R16	95H
			X			225/50R17	
				X		235/45R18	
					X	235/40R19	
						245/35R20	
ZSH5 ZWH5 (6)						215/60R16	95H
						225/50R17	
					X	235/45R18	
						235/40R19	
					X(10)	245/35R20	
ZSH1 ZWH1 ZSH5 ZWH5						215/60R16	96H
						225/50R17	
			X(7)			235/45R18	
				X		235/40R19	
						245/35R20	



Version	Rad (Name, Kennzeichnung und Größe)							Reifengröße	Last- und Geschwindigkeitsind ex
	5-Y Spoke Black Diamond Cut (2, 3)	32209776							
	7.5Jx18 ET45	8.0Jx18 ET42	8.0Jx19 ET42	8.0Jx20 ET45,5					
ZSH1 ZWH1 ZSH5 ZWH5	X(7)						235/45R18	96H	

Version	Rad (Name, Kennzeichnung und Größe)						Reifengröße	Last- und Geschwindigkeitsindex
	5-Spoke Silver (2)	31680200	5-Double Spoke Black Diamond Cut (1, 2)	31680202	7-Spoke Matt Graphite Diamond Cut (1, 2)	32207327		
	7.5Jx18 ET50,5	8.0Jx19 ET55	8.0Jx20 ET55					
ZZL1 ZZK5	X		X				215/55R18 235/45R19 245/40R20	99H



3. Auflagen/Hinweise:

- Allgemein: - Es sind an beiden Achsen jeweils gleiche Rad/Reifengrößen zu verwenden.
- Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitsindizes der zu verwendenden Reifen sind – mit Ausnahme von M+S-Bereifung - den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen.
 - Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventil oder Metallschraubventil (Befestigung durch Überwurfmutter von außen) zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, ETRTO oder TRA entsprechen und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen. Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h sind nur Metallschraubventile oder Gummiventile mit Ventilabstützung zulässig.
 - Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Reifenfülldrücke sind zu beachten.
 - Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb soll der Ersatzreifen den gleichen Abrollumfang wie die am Fahrzeug montierten Reifen haben. Dafür müssen die werksseitig vorgesehenen Befestigungsteile verwendet werden.
 - Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an den Antriebsrädern verwendet werden.
 - Zur Befestigung der Räder dürfen nur die vom Fahrzeughersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden.
 - Wenn beim Auswuchten der Leichtmetallräder Klebegewichte verwendet werden, dürfen diese nur unterhalb des Felgenhorns angebracht werden. Auf ausreichenden Abstand zu Brems- (min. 2 mm) und Fahrwerksteilen (min. 4 mm) ist dabei zu achten.
 - Bei der Auswahl der Räder ist auf die Ausrüstung des Fahrzeuges mit / ohne TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) zu achten. Der jeweilige Ausrüstungszustand ist beizubehalten.
 - Für Winterreifen auch zugelassen mit dem Geschwindigkeitsindex Q ($V_{max} = 160$ km/h).
 - Die nachfolgend gemachten Angaben zu Einschränkungen und Hinweise beziehen sich auf die Informationen des Herstellers z. Zt. der Erstellung.
 - Es sind an beiden Achsen jeweils gleiche Rad/Reifengrößen zu verwenden.
 - Wichtiger Hinweis: Diese Bescheinigung ist ausschließlich für Fahrzeuge ab EG-BE Stand Nr. e4*2007/46*1315*18 gültig. Die Verwendung für ältere Genehmigungsstände ist nicht zulässig.
 - Wichtiger Hinweis: Die in dieser Bescheinigung genannten Felgen und Rad/Reifen-Kombinationen sind ausschließlich für Fahrzeuge mit einer begrenzten Maximalgeschwindigkeit von 180 km/h zulässig.
 - Wichtiger Hinweis: Die in dieser Bescheinigung genannten Felgen und Rad/Reifen-Kombinationen sind für die Varianten „????S???“ und „????L???“ nicht zulässig.
- 1 Nicht zur Verwendung mit Schneeketten
 - 2 Beim Wechsel zu einer neuen Reifengröße ist eine Software-Applikation für die Anpassung des Geschwindigkeitsmessers und Lenkgetriebes notwendig. Bitte kontaktieren Sie Ihren Volvo Partner.
 - 3 Nicht für Fahrzeuge mit Plug-in Hybrid-Motor T8 geeignet, die später als Woche 46/2021 hergestellt wurden.
 - 4 Plug-in Hybrid/Twin Engine
 - 5 Nicht für Plug-in Hybrid/ Twin Engine geeignet.
 - 6 Polestar engineered only
 - 7 235/45R18 nicht möglich in Kombination mit 19" Bremsen. Bitte überprüfen Sie die Spezifikationen Ihres Fahrzeugs bei einem Volvo-Händler.
 - 8 Nur für Fahrzeuge mit 17"-Bremsen geeignet.
 - 9 215/60R16 nicht möglich in Kombination mit 17" oder 18" Bremsen. 225/50R17 nicht möglich mit 18" Bremsen. Bitte überprüfen Sie die Spezifikationen Ihres Fahrzeugs bei einem Volvo-Händler.
 - 10 245/35R20 nur zulässig für Fahrzeuge, die serienmäßig mit 20" Räder in Kombination mit Sport Chassis geliefert wurden. Bitte überprüfen Sie die Spezifikationen Ihres Fahrzeugs bei einem Volvo-Händler.
 - 11 17" Aero wheel nicht möglich mit 16" Bremsen. Bitte überprüfen Sie die Spezifikationen Ihres Fahrzeugs bei einem Volvo-Händler.
 - 12 Nur für Fahrzeuge mit aktivem Fahrwerk - Four C oder ab Werk eingebautem Sportfahrwerk.