



Herstellerbescheinigung

Homologation

Zulässige Rad/Reifenkombinationen

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur mit Original Volvo-Rädern mit Volvo-Markenzeichen und den in dieser Auflistung genannten Radkennzeichnungen. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise (u.a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten) sind zu beachten. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Volvo-Partnern.

Alle unten aufgelisteten Rad/Reifenkombinationen sind - unter Berücksichtigung der Auflagen - mit der unter Punkt 1. genannten EG-Betriebslaubnis des Fahrzeuges als wahlweise Ausstattung technisch zulässig und nach der Zulassung des Fahrzeuges verwendbar. **Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) sind nicht erforderlich.**

Die Umrüstung von Reifen (Reifentyp, Reifendimension) hat Einfluss auf den realen Kraftstoffverbrauch.

Die nachfolgende Übersicht ist eine Zusammenfassung der Daten aus der unter Punkt 1 genannten Fahrzeugtypgenehmigung. Die hier dargestellten Angaben gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Abweichungen zu den späteren Zulassungsdokumenten sind möglich. Im Zweifelsfall gelten die Werte aus der EG-Übereinstimmungsbescheinigung des entsprechenden Fahrzeuges.

1. Verwendungsbereich

Fahrzeugtyp	Bezeichnung	Variante(n) / Version(en)	EG-BE-Nr.
Z	Volvo V60 Volvo V60 Cross Country Volvo S60	ZW?? ZZ?? ZS??	e4*2007/46*1315*00 bis ...*15 Cor 01

2. Rad/Reifenkombinationen

Version	Rad (Name, Kennzeichnung und Größe)										Reifengröße	Last- und Geschwindigkeitsindex
	5-Spoke Black Diamond Cut (13)	33418160 31471308	5-V Spoke Black Diamond Cut (13,14)	33394780 31471310	10 Multi Spoke Black Diamond	33402212 31471312	5-Multi Spoke Black Diamond Cut	33390002 31471314 32143049	10-Spoke Turbine Black Diamond Cut (11,13)	31664378		
			5-Double Spoke Silver (13,14)	33372416 31471309	5-Y Spoke Black Diamond Cut (13)	33370167 31471311	5-V Spoke Tinted Silver (16)	33389325 31471313 32143048	5-Triple Spoke Matt Black Diamond Cut (12,13)	33440937 31471682 32143051		
			5-Spoke Black Diamond Cut (13,14,15)	33482657 32209235	5-Double Spoke Matt Black Diamond Cut	33417495 31471482	5-Triple Spoke Matt Black Diamond Cut	33440948 31471315 32143050				
					5-Double Spoke Matt Graphite Diamond Cut	32243401	5-Open Spoke Black Diamond Cut	32209464				

Volvo Car Germany GmbH

Assar-Gabrielsson-Straße 7-9
63128 Dietzenbach
Zentraler Firmensitz:
Siegburger Str. 229, 50679 Köln
www.volvocars.de

Homologation
Telefon +49 (0)6074 303 -350
Telefax +49 (0)6074 303 -352
vhomolog@volvocars.com

Geschäftsführer:
Herrick van der Gaag
Sitz der Gesellschaft: Köln
Amtsgericht Köln HRB-Nr. 25795



	7.0Jx16 ET37	7.0Jx17 ET40,5	8.0Jx18 ET42	8.0Jx19 ET42	8.0Jx20 ET45,5		
ZWA3?C?? ZSA3?C??						215/60R16	95W
			X(6)			225/50R17	
				X(1,6)		235/45R18	
					X(1,5,6)	235/40R19	
						245/35R20	
ZW25?C?? ZS25?C??		X(3,6)				215/60R16	95V
			X(6)			225/50R17	
				X(1,6)		235/45R18	
					X(1,5,6)	235/40R19	
						245/35R20	
ZW25?D?? ZS25?D??		X(3,6)				215/60R16	95V
			X(6)			225/50R17	
				X(1,6)		235/45R18	
					X(1,5,6)	235/40R19	
						245/35R20	
ZWAK?D?? ZSAK?D??		X(3,6)				215/60R16	95V
			X(6)			225/50R17	
				X(1,6)		235/45R18	
					X(1,5,6)	235/40R19	
						245/35R20	
ZWAR?C??	X(2,3,6)					215/60R16	95H (8,9)
		X(3,6)				225/50R17	
			X(6)			235/45R18	
				X(1,6)		235/40R19	
						245/35R20	
ZWA8?D??	X(2,3,6)					215/60R16	95V (9)
		X(3,6)				225/50R17	
			X(6)			235/45R18	
				X(1,6)		235/40R19	
						245/35R20	
ZWA8?1??	X(2,3,6)					215/60R16	95V (9)
		X(3,6)				225/50R17	
			X(6)			235/45R18	
				X(1,6)		235/40R19	
						245/35R20	
ZWA8?C??	X(2,3,6)					215/60R16	95V (9)
		X(3,6)				225/50R17	
			X(6)			235/45R18	
				X(1,6)		235/40R19	
						245/35R20	
ZW72?D??	X(2,3,6)					215/60R16	95H (8,9)
		X(3,6)				225/50R17	
			X(6)			235/45R18	
				X(1,6)		235/40R19	
						245/35R20	



	7.0Jx16 ET37	7.0Jx17 ET40,5	8.0Jx18 ET42	8.0Jx19 ET42	8.0Jx20 ET45,5		
ZW72?1??	X(2,3,6)					215/60R16	95H (8,9)
		X(3,6)				225/50R17	
			X(6)			235/45R18	
				X(1,6)		235/40R19	
ZW06?C?? ZS06?C??						245/35R20	94W (10)
			X(6)			215/60R16	
				X(1,6)		225/50R17	
					X(1,5,6)	235/45R18	
ZWL1?D?? ZSL1?D??						235/40R19	94W (10)
		X(3,6)				245/35R20	
			X(6)			215/60R16	
				X(1,6)		225/50R17	
ZWL1?C?? ZSL1?C??						235/45R18	94W (10)
		X(3,6,17)				235/40R19	
			X(6)			245/35R20	
				X(1,6)		215/60R16	
ZWK9?D?? ZSK9?D??	X(2,3,6)					225/50R17	94V (10)
		X(3,6)				235/45R18	
			X(6)			235/40R19	
				X(1,6)		245/35R20	
ZWK6?D?? ZSK6?D??						215/60R16	94V (10)
	X(2,3,6)					225/50R17	
		X(3,6)				235/45R18	
			X(6)			235/40R19	
ZWK5?D??						245/35R20	94V (10)
	X(2,3,6)					215/60R16	
		X(3,6)				225/50R17	
			X(6)			235/45R18	
ZWK7?F??						235/40R19	94V (10)
	X(2,3,6)					245/35R20	
		X(3,6)				215/60R16	
			X(6)			225/50R17	
				X(1,6)		235/45R18	
					X(1,5,6)	235/40R19	
						245/35R20	

	7.0Jx16 ET37	7.0Jx17 ET40,5	8.0Jx18 ET42	8.0Jx19 ET42	8.0Jx20 ET45,5		
--	--------------	----------------	--------------	--------------	----------------	--	--



ZWK8?F??	X(2,3,6)					215/60R16	94V (10)
		X(3,6)				225/50R17	
			X(6)			235/45R18	
				X(1,6)		235/40R19	
					X(1,5,6)	245/35R20	

Version	Rad (Name, Kennzeichnung und Größe)								Reifengröße	Last- und Geschwindigkeitsindex
	5-Y Spoke Black Diamond Cut (16)	33535463 32209776	10 Multi Spoke Black Diamond Cut	33402212 31471312	5-Multi Spoke Black Diamond Cut	33390002 31471314 32143049	10-Spoke Turbine Black Diamond Cut (13)	31664378		
			5-Double Spoke Matt Graphite Diamond Cut	32243401	5-V Spoke Tinted Silver (16)	33389325 31471313 32143048	5-Triple Spoke Matt Black Diamond Cut (12,13)	33440937 31471682 32143051		
			5-Double Spoke Matt Black Diamond Cut	31471482	5- double Spoke Polestar (7)	32243494	5- double Spoke Polestar (7)	32243495		
			5-Y Spoke Black Diamond Cut (13)	33370167 31471311	5-Open Spoke Black Diamond Cut	32209464				
					5-Triple Spoke Matt Black Diamond Cut	32143050 33440948				
	7.5Jx18 ET45	8.0Jx18 ET42		8.0Jx19 ET42		8.0Jx20 ET45,5				
ZWBT?D?? ZSBT?D??				X(1,6)				235/40R19 245/35R20	95W (10)	
ZWBM?D?? ZSBM?D??	X(6)		X(4,6,19)				X(1,5,6)	235/45R18 235/40R19	96W (10)	
ZWBF?D?? ZSBF?D??	X(6)		X(4,6,19)		X(1,6)			235/45R18 235/40R19	96W (10,18)	
ZSH1?D??, ZWH1?D??	X(6)		X(1,4,6)		X(1,6)			235/45R18 235/40R19	96H	
ZSH5?D??, ZWH5?D?? (20)	X(6)		X(1,4,6)					235/45R18 235/40R19	96H	
ZSH5?D??, ZWH5?D?? (21)					X(1,6)		X(1,5,6)	235/40R19 245/35R20	95H	



Version	Rad (Name, Kennzeichnung und Größe)						Reifengröße	Last- und Geschwindigkeitsindex
	5-Spoke Silver	31680200 33445027	5-Double Spoke Black Diamond Cut	31680202 33445032 30795727	7-Spoke Matt Graphite Diamond Cut	32207327 32207332 33489261		
	5-Spoke Matt Black Diamond Cut	31680199 33445029	5-Double Spoke Matt Graphite Diamond Cut	31680201 33445031				
	7.5Jx18 ET50,5		8.0Jx19 ET55		8.0Jx20 ET55			
ZZ25?C??	X(6)						215/55R18	95V
			X(1,6)				235/45R19	
					X(1,6)		245/40R20	
ZZL1?C??	X(6)						215/55R18	97V (10)
			X(1,6)				235/45R19	
					X(1,6)		245/40R20	
ZZA8?C??	X(6)						215/55R18	95V (10)
			X(1,6)				235/45R19	
					X(1,6)		245/40R20	
ZZAR?C??	X(6)						215/55R18	95H
			X(1,6)				235/45R19	
					X(1,6)		245/40R20	
ZZK5?C??	X(6)						215/55R18	97H
			X(1,6)				235/45R19	
					X(1,6)		245/40R20	



3. Auflagen/Hinweise:

- Allgemein: - Es sind an beiden Achsen jeweils gleiche Rad-/Reifengrößen zu verwenden.
- Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitsindizes der zu verwendenden Reifen sind – mit Ausnahme von M+S-Bereifung – den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen.
 - Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventil oder Metallschraubventil (Befestigung durch Überwurfmutter von außen) zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, ETRTO oder TRA entsprechen und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen. Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h sind nur Metallschraubventile oder Gummiventile mit Ventilabstützung zulässig.
 - Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Reifenfülldrücke sind zu beachten.
 - Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb soll der Ersatzreifen den gleichen Abrollumfang wie die am Fahrzeug montierten Reifen haben. Dafür müssen die werksseitig vorgesehenen Befestigungsteile verwendet werden.
 - Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an den Antriebsrädern verwendet werden.
 - Zur Befestigung der Räder dürfen nur die vom Fahrzeughersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden.
 - Wenn beim Auswuchten der Leichtmetallräder Klebegewichte verwendet werden, dürfen diese nur unterhalb des Felgenhorns angebracht werden. Auf ausreichenden Abstand zu Brems- (min. 2 mm) und Fahrwerksteilen (min. 4 mm) ist dabei zu achten.
 - Bei der Auswahl der Räder ist auf die Ausrüstung des Fahrzeuges mit / ohne TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) zu achten. Der jeweilige Ausrüstungszustand ist beizubehalten.
 - Für Winterreifen auch zugelassen mit dem Geschwindigkeitsindex Q ($V_{max} = 160$ km/h).
 - Die nachfolgend gemachten Angaben zu Einschränkungen und Hinweise beziehen sich auf die Informationen des Herstellers z. Zt. der Erstellung.
- 1 Nicht zur Verwendung mit Schneeketten
 - 2 Nicht in Verbindung mit 17" Bremsanlage
 - 3 Nicht in Verbindung mit 18" Bremsanlage
 - 4 Nicht in Verbindung mit 19" Bremsanlage
 - 5 Nur in Verbindung mit ab Werk eingebauten Sportfahrwerk. Bitte kontaktieren Sie ihren Volvo Partner.
 - 6 Beim Wechsel zu einer neuen Reifengröße ist eine Software-Applikation für die Anpassung des Geschwindigkeitsmessers und Lenkgetriebes notwendig. Bitte kontaktieren Sie Ihren Volvo Partner.
 - 7 Nur für die Versionen ZWBT????/ZSBT???? freigegeben.
 - 8 Für Fahrzeuge bis $V_{max}=210$ km/h und bis EG-BE-Nr. e4*2007/46*1315*08 gilt Geschwindigkeitsindex H. Extra Load Reifen minimum Lastindex 95
 - 9 Für Fahrzeuge bis $V_{max}=210$ km/h gilt Geschwindigkeitsindex H. Extra Load Reifen Minimum Lastindex 94
 - 10 Für Fahrzeuge bis $V_{max}=210$ km/h gilt Geschwindigkeitsindex H.
 - 11 Nur für Fahrzeuge mit aktivem Fahrwerk - Four C oder ab Werk eingebautem Sportfahrwerk.
 - 12 Ausschließlich für Fahrzeuge mit R-Design oder ab Werk montiertem Sportfahrwerk.
 - 13 Nicht für plug-in hybrid / Twin Engine geeignet.
 - 14 225/50R17 mit 16"-Bremsen nur mit zugelassenen Rädern möglich. Bitte überprüfen Sie Ihre Fahrzeugspezifikation bei einem Volvo-Händler.
 - 15 Das Zubehör ist ausschließlich für Fahrzeuge mit 17"-Bremsen zugelassen.
 - 16 Nicht für Fahrzeuge mit Plug-in Hybrid-Motor T8 geeignet, die später als Woche 46/2021 hergestellt wurden.
 - 17 Ab einschließlich EG-BE-Nr. e4*2007/46*1315*14
 - 18 Bis einschließlich EG-BE-Nr. e4*2007/46*1315*12 gilt mindestens Geschwindigkeitsindex V für nicht abgeregelte Fahrzeuge.
 - 19 Bis einschließlich EG-BE-Nr. e4*2007/46*1315*12 nicht zur Verwendung mit Schneeketten.
 - 20 In Verbindung mit Motorvariante T8 VEP4 HP Rad-/Reifengröße nicht genehmigt für Fahrzeuge mit 19" Bremsen.
 - 21 In Verbindung mit Motorvariante T8 PSE VEP4 HP Rad-/Reifengröße nur genehmigt für Fahrzeuge mit 19" Bremsen.