



# Herstellerbescheinigung

Homologation

## Zulässige Rad/Reifenkombinationen

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur mit Original Volvo-Rädern mit Volvo-Markenzeichen und den in dieser Auflistung genannten Radkennzeichnungen. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise (u.a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten) sind zu beachten. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Volvo-Partnern. Alle unten aufgelisteten Rad/Reifenkombinationen sind - unter Berücksichtigung der Auflagen - mit der unter Punkt 1. genannten EG-Betriebslaubnis des Fahrzeugs als wahlweise Ausstattung technisch zulässig und nach der Zulassung des Fahrzeuges verwendbar. **Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) sind nicht erforderlich.**

Die Umrüstung von Reifen (Reifentyp, Reifendimension) hat Einfluss auf den realen Kraftstoffverbrauch.

Die nachfolgende Übersicht ist eine Zusammenfassung der Daten aus der unter Punkt 1 genannten Fahrzeugtypgenehmigung. Die hier dargestellten Angaben gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Abweichungen zu den späteren Zulassungsdokumenten sind möglich. Im Zweifelsfall gelten die Werte aus der EG-Übereinstimmungsbescheinigung des entsprechenden Fahrzeuges.

### 1. Verwendungsbereich

Fahrzeugtyp	Bezeichnung	Variante(n) / Version(en)	EG-BE-Nr.
U	Volvo XC60	UZ????	e4*2007/46*1220*00 bis ..*15

### 2. Rad/Reifenkombinationen

Version	Rad (Name, Kennzeichnung und Größe)														Reifengröße	Last- und Geschwindigkeitsindex
	5-spoke silver (16)	3142 3850	5-Y-spoke silver	3142 3851	5-double spoke matt black diamond cut	3142 3931	8-spoke black diamond cut	3142 3932	5-triple spoke matt black diamond cut (12)	3142 3854	5-Y spoke black polished Polestar	3224 3745	5-double spoke matt black diamond cut	3145 4328		
			5-double spoke silver (9)	3136 2866 3142 8595	5-double spoke black diamond cut - 224	3138 1536	5-double spoke tech black diamond cut	3142 3853 3168 0367	5-Y spoke black polished Polestar (10)	3364 1782		10-open spoke black diamond cut	3145 4682			
			5-double spoke black diamond cut	3220 9452	5-Double Spoke Black Diamond Cut - 1241	3232 7353	5-Y Spoke Graphite Diamond Cut	3213 4531	5-V Spoke Turbine Black Diamond Cut (12)	3214 7901		5-Y spoke black polished Polestar (10)	3369 0350			
			5-Spoke Silver (20)	3168 0200	10-spoke black diamond cut	3142 3852	5-Multi Spoke Turbine Black Diamond Cut	3213 4532	5-Double Spoke Black Diamond Cut (12)	3213 4533						
					5-Multi Spoke Black Diamond Cut	3213 4530										
					5-Y Spoke Black Diamond Cut	3213 4528										
					5-V Spoke Graphite Diamond Cut	3224 3399										

#### Volvo Car Germany GmbH

Assar-Gabrielsson-Straße 7-9  
63128 Dietzenbach  
Zentraler Firmensitz:  
Siegburger Str. 229, 50679 Köln  
www.volvocars.de

Homologation  
Telefon +49 (0)6074 303 -350  
Telefax +49 (0)6074 303 -352  
vhomolog@volvocars.com

Geschäftsführer:  
Herrick van der Gaag  
Sitz der Gesellschaft: Köln  
Amtsgericht Köln HRB-Nr. 25795



	7.5Jx17 ET50,5	7.5Jx18 ET50,5	7.5Jx19 ET50,5	8.0Jx20 ET52,5	8.5Jx21 ET49,5	8.5Jx21 ET38,5	9.0Jx22 ET43		
<b>UZ10BC</b> (4)	X(5,6)							235/65R17	98V
		X(6)						235/60R18	
			X(1,6)					235/55R19	
				X(1,11)				255/45R20	
					X(1,2,3,6)			255/40R21	
<b>UZ108C</b>							X(1,2,3,6)	265/35R22	98V
	X(5,6)							235/65R17	
		X(6)						235/60R18	
			X(1,6)					235/55R19	
				X(1,6)				255/45R20	
<b>UZ25BD</b> (4,13)								235/65R17	98V
	X(5,6)							235/60R18	
		X(6)						235/55R19	
			X(1,6)					255/45R20	
				X(1,6)		X(1,2,3,6)		255/40R21	
<b>UZ25?D</b> (4,14)							X(1,2,3,6)	265/35R22	98H
	X(5,6)							235/65R17	
		X(6)						235/60R18	
			X(1,6)					235/55R19	
				X(1,6)				255/45R20	
<b>UZ25?C</b> (4)								255/40R21	98V
	X(5,6)							265/35R22	
		X(6)						235/65R17	
			X(1,6)					235/60R18	
				X(1,6)				235/55R19	
<b>UZ68?C</b> (4)								255/45R20	98V
		X(6)						255/40R21	
			X(1,6)					265/35R22	
				X(1,6)				235/60R18	
					X(1,2,3,6)			235/55R19	
<b>UZA2BC</b> (4)								255/45R20	98V
								255/40R21	
		X(6)						265/35R22	
			X(1,6)					235/60R18	
				X(1,6)		X(1,2,3,6)		235/55R19	
							X(1,2,3,6)	265/35R22	



	7.5Jx17 ET50,5	7.5Jx18 ET50,5	7.5Jx19 ET50,5	8.0Jx20 ET52,5	8.5Jx21 ET49,5	8.5Jx21 ET38,5	9.0Jx22 ET43		
<b>UZA8BC</b> (4,7)	X(5,6)							235/65R17	98H
		X(6)						235/60R18	
			X(1,6)					235/55R19	
				X(1,6)				255/45R20	
					X(1,2,3,6)			255/40R21	
							X(1,2,3,6)	265/35R22	
<b>UZA88C</b> (7)	X(5,6)							235/65R17	98H
		X(6)						235/60R18	
			X(1,6)					235/55R19	
				X(1,6)				255/45R20	
<b>UZBABD</b> (4)		X(6, 11)						235/60R18	98V
			X(1,6)					235/55R19	
				X(1,6)				255/45R20	
					X(1,2,3,6)			255/40R21	
							X(1,2,3,6)	265/35R22	
<b>UZAK?D</b> (4)	X(5,6)							235/65R17	98H
		X(6)						235/60R18	
			X(1,6)					235/55R19	
				X(1,6)				255/45R20	
					X(1,2,6)			255/40R21	
							X(1,3,6)	265/35R22	
<b>UZK9?D</b> (4)	X(5,6)							235/65R17	98H
		X(6)						235/60R18	
			X(1,6)					235/55R19	
				X(1,6)				255/45R20	
					X(1,2,6)			255/40R21	
							X(1,3,6)	265/35R22	
<b>UZL1?D</b> (4)	X(5,6)							235/65R17	98V (15)
		X(6)						235/60R18	
			X(1,6)					235/55R19	
				X(1,6)				255/45R20	
					X(1,2,6)			255/40R21	
							X(1,3,6)	265/35R22	
<b>UZL1?C</b> (4)	X(5,6)							235/65R17	98V (15)
		X(6)						235/60R18	
			X(1,6)					235/55R19	
				X(1,6)				255/45R20	
					X(1,2,6)			255/40R21	
							X(1,3,6)	265/35R22	



	7.5Jx17 ET50,5	7.5Jx18 ET50,5	7.5Jx19 ET50,5	8.0Jx20 ET52,5	8.5Jx21 ET49,5	8.5Jx21 ET38,5	9.0Jx22 ET43		
<b>UZ06?C</b> (4)	X(5,6)							235/65R17	<b>98V</b> (15)
		X(6)						235/60R18	
			X(1,6)					235/55R19	
				X(1,6)				255/45R20	
					X(1,2,6)			255/40R21	
					X(1,2,6)		X(1,3,6)	265/35R22	
<b>UZA3?C</b> (4)	X(5,6)							235/65R17	<b>98V</b> (15)
		X(6)						235/60R18	
			X(1,6)					235/55R19	
				X(1,6)				255/45R20	
					X(1,2,6)			255/40R21	
					X(1,2,6)		X(1,3,6)	265/35R22	
<b>UZA8?D</b> (4)	X(5,6)							235/65R17	<b>98H</b>
		X(6)						235/60R18	
			X(1,6)					235/55R19	
				X(1,6)				255/45R20	
					X(1,2,6)			255/40R21	
					X(1,2,6)		X(1,3,6)	265/35R22	
<b>UZK5?D</b> (4)	X(5,6)							235/65R17	<b>98H</b>
		X(6)						235/60R18	
			X(1,6)					235/55R19	
				X(1,6)				255/45R20	
					X(1,2,6)			255/40R21	
					X(1,2,6)		X(1,3,6)	265/35R22	
<b>UZK5?C</b> (4)	X(5,6)							235/65R17	<b>98V</b> (15)
		X(6)						235/60R18	
			X(1,6)					235/55R19	
				X(1,6)				255/45R20	
					X(1,2,6)			255/40R21	
					X(1,2,6)		X(1,3,6)	265/35R22	
<b>UZK2?C</b> (4)	X(5,6)							235/65R17	<b>98V</b> (15)
		X(6)						235/60R18	
			X(1,6)					235/55R19	
				X(1,6)				255/45R20	
					X(1,2,6)			255/40R21	
					X(1,2,6)		X(1,3,6)	265/35R22	
<b>UZBF? D</b> (4)	X(5,6,17)							235/65R17	<b>102V</b> (15)
		X(6)						235/60R18	
			X(1,6)					235/55R19	
				X(1,6)				255/45R20	
					X(1,2,6)			255/40R21	
					X(1,2,6)		X(1,3,6)	265/35R22	



	7.5Jx17 ET50,5	7.5Jx18 ET50,5	7.5Jx19 ET50,5	8.0Jx20 ET52,5	8.5Jx21 ET49,5	8.5Jx21 ET38,5	9.0Jx22 ET43		
<b>UZBM?D</b> (4)	X(5,6,17)							235/65R17	102V (15)
		X(6, 11)						235/60R18	
			X(1,6)					235/55R19	
				X(1,6)				255/45R20	
					X(1,2,6)			255/40R21	
<b>UZBT?D?</b> (4)							X(1,3,6)	255/40R21	102H
							X(1,3,6)	265/35R22	
<b>UZA8?C</b> <b>UZA8?4</b> (4,8)	X(5,6)							235/65R17	98H
		X(6)						235/60R18	
			X(1,6)					235/55R19	
				X(1,6)				255/45R20	
					X(1,2,6)			255/40R21	
<b>UZA8?1</b> (4)	X(5,6)							235/65R17	98H
		X(6)						235/60R18	
			X(1,6)					235/55R19	
				X(1,6)				255/45R20	
					X(1,2,6)			255/40R21	
<b>UZAR?1</b> (4)	X(5,6)							235/65R17	98H
		X(6)						235/60R18	
			X(1,6)					235/55R19	
				X(1,6)				255/45R20	
					X(1,2,6)			255/40R21	
<b>UZAD?D</b> (4)	X(5,6)							235/65R17	98H
		X(6)						235/60R18	
			X(1,6)					235/55R19	
				X(1,6)				255/45R20	
					X(1,2,6)			255/40R21	
<b>UZH1?D</b> (4)		X(6)						235/60R18	102H
			X(1,6)					235/55R19	
				X(1,6)				255/45R20	
					X(1,2,6)			255/40R21	
							X(1,3,6)	265/35R22	



	7.5Jx17 ET50,5	7.5Jx18 ET50,5	7.5Jx19 ET50,5	8.0Jx20 ET52,5	8.5Jx21 ET49,5	8.5Jx21 ET38,5	9.0Jx22 ET43		
<b>UZH5?D</b> (4,18)		X(6)						<b>235/60R18</b>	<b>102H</b>
			X(1,6)					<b>235/55R19</b>	
				X(1,6)				<b>255/45R20</b>	
					X(1,2,6)			<b>255/40R21</b>	
							X(1,3,6)	<b>265/35R22</b>	
<b>UZH5?D</b> (4,19)						X(1,3,6)		<b>255/40R21</b>	<b>102H</b>
							X(1,3,6)	<b>265/35R22</b>	



### **3. Auflagen/Hinweise:**

- Allgemein: - Es sind an beiden Achsen jeweils gleiche Rad/Reifengrößen zu verwenden.
- Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitsindizes der zu verwendenden Reifen sind – mit Ausnahme von M+S-Bereifung - den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen.
  - Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventil oder Metallschraubventil (Befestigung durch Überwurfmutter von außen) zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, ETRTO oder TRA entsprechen und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen. Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h sind nur Metallschraubventile oder Gummiventile mit Ventilabstützung zulässig.
  - Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Reifenfülldrücke sind zu beachten.
  - Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb soll der Ersatzreifen den gleichen Abrollumfang wie die am Fahrzeug montierten Reifen haben. Dafür müssen die werksseitig vorgesehenen Befestigungsteile verwendet werden.
  - Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an den Antriebsrädern verwendet werden.
  - Zur Befestigung der Räder dürfen nur die vom Fahrzeughersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden.
  - Wenn beim Auswuchten der Leichtmetallräder Klebegewichte verwendet werden, dürfen diese nur unterhalb des Felgenhorns angebracht werden. Auf ausreichenden Abstand zu Brems- (min. 2 mm) und Fahrwerksteilen (min. 4 mm) ist dabei zu achten.
  - Bei der Auswahl der Räder ist auf die Ausrüstung des Fahrzeuges mit / ohne TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) zu achten. Der jeweilige Ausrüstungszustand ist beizubehalten.
  - Für Winterreifen auch zugelassen mit dem Geschwindigkeitsindex Q (Vmax = 160 km/h).
  - Die nachfolgend gemachten Angaben zu Einschränkungen und Hinweise beziehen sich auf die Informationen des Herstellers z. Zt. der Erstellung.
- 1 Nicht zur Verwendung mit Schneeketten
  - 2 Nur in Verbindung mit angepasster Volvo-Radhausinnenverkleidung. Bitte kontaktieren Sie ihren Volvo Partner.
  - 3 Nur in Verbindung mit Volvo-Radhausverbreiterung. Bitte kontaktieren Sie ihren Volvo Partner.
  - 4 die Fahrzeugbreite für die Ausrüstung mit/ohne Radhausverbreiterung ist in den Daten zum Zulassungsdokument Teil II bereits enthalten.
  - 5 Nicht in Verbindung mit 18" Bremsanlage
  - 6 Beim Wechsel zu einer neuen Reifengröße ist eine Software-Applikation für die Anpassung des Geschwindigkeitsmessers und Lenkgetriebes notwendig. Bitte kontaktieren Sie Ihren Volvo Partner.
  - 7 Nur für Fahrzeuge bis EG-BE-Nr. e4\*2007/46\*1220\*00
  - 8 Nur für Fahrzeuge ab EG-BE-Nr. e4\*2007/46\*1220\*01
  - 9 Nicht für plug-in hybrid/Twin Engine geeignet
  - 10 Nur für die Versionen UZBT???? freigegeben
  - 11 Folgende Felgen dürfen nicht auf dem Fahrzeug verwendet werden:  
18": 5-double spoke silver Kennzeichnung: 31362866
  - 12 Wenn das Fahrzeug ab Werk mit 21"- oder 22"-Rädern ausgestattet gewesen ist, müssen keine Kotflügelleisten oder Innenkotflügel bestellt werden.
  - 13 Nur für Fahrzeuge bis EG-BE-Nr. e4\*2007/46\*1220\*01
  - 14 Nur für Fahrzeuge ab EG-BE-Nr. e4\*2007/46\*1220\*02
  - 15 Für Fahrzeuge bis Vmax = 210 km/h gilt der Geschwindigkeitsindex H.
  - 16 Das Zubehör ist für Fahrzeuge mit D5-, T6- oder T8-Motor nicht zertifiziert. Nur für Fahrzeuge mit 17"-Bremsen geeignet.
  - 17 Nur für Fahrzeuge bis EG-BE-Nr. e4\*2007/46\*1220\*12
  - 18 In Verbindung mit Motorvariante T8 TwEn - VEP4 HP Rad-/Reifengröße nicht genehmigt für Fahrzeuge mit 20" Bremsen.
  - 19 In Verbindung mit Motorvariante T8 PSE TwEn - VEP4 HP Rad-/Reifengröße nur genehmigt für Fahrzeuge mit 20" Bremsen.
  - 20 Nicht für Fahrzeuge mit Plug-in Hybrid-Motor geeignet, die später als Woche 46/2021 hergestellt wurden.