

Herstellerbescheinigung

Homologation

Zulässige Rad/Reifenkombinationen

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur mit Original Volvo-Rädern mit Volvo-Markenzeichen und den in dieser Auflistung genannten Radkennzeichnungen. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise (u.a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten) sind zu beachten. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Volvo-Partnern. Alle unten aufgelisteten Rad/Reifenkombinationen sind - unter Berücksichtigung der Auflagen - mit der unter Punkt 1. genannten EG-Betriebserlaubnis des Fahrzeugs als wahlweise Ausstattung technisch zulässig und nach der Zulassung des Fahrzeuges verwendbar. **Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) sind nicht erforderlich.**

Die Umrüstung von Reifen (Reifentyp, Reifendimension) hat Einfluss auf den realen Kraftstoffverbrauch.

Die nachfolgende Übersicht ist eine Zusammenfassung der Daten aus der unter Punkt 1 genannten Fahrzeugtypgenehmigung. Die hier dargestellten Angaben gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Abweichungen zu den späteren Zulassungsdokumenten sind möglich. Im Zweifelsfall gelten die Werte aus der EG-Übereinstimmungsbescheinigung des entsprechenden Fahrzeuges.

1. Verwendungsbereich

Wichtiger Hinweis: Diese Bescheinigung ist ausschließlich für Fahrzeuge ab EG-BE Stand Nr. e4*2007/46*1220*18 gültig!

Fahrzeugtyp	Bezeichnung	Variante(n) / Version(en)	EG-BE-Nr.
U	Volvo XC60	UZ????	e4*2007/46*1220*18 bis ..*18 Cor 01

Volvo Car Germany GmbH

Assar-Gabrielsson-Straße 7-9
63128 Dietzenbach
Zentraler Firmensitz:
Siegburger Str. 229, 50679 Köln
www.volvocars.de

Homologation
Telefon +49 (0)6074 303 -350
Telefax +49 (0)6074 303 -352
vhomolog@volvocars.com

Geschäftsführer:
Herrick van der Gaag
Sitz der Gesellschaft: Köln
Amtsgericht Köln HRB-Nr. 25795

V O L V O

2. Rad/Reifenkombinationen

Version	Rad (Name, Kennzeichnung und Größe)											Reifengröße	Last- und Geschwindigkeitsindex
	5-Spoke Silver (2,7,8)	31423850	5-Double Spoke Black Diamond Cut (2)	32209452	5-V Spoke Turbine Black Diamond Cut (1,2)	32358566	8-Spoke Black Diamond Cut (1, 2)	31423932	5-Double Spoke Black Diamond Cut (1, 2, 9)	32134533	5-Double Spoke Matt Black Diamond Cut (1, 2, 10,11)		
			5-Spoke Silver (2,3)	31680200	10-Spoke Black Diamond Cut (1, 2)	31423852	6-Spoke Turbine Black Diamond Cut (2, 4)	32358303	5-V Spoke Turbine Black Diamond Cut (1, 2, 9)	32147901			
			5-Y-Spoke Silver (2)	31423851	5-Double Spoke Black Diamond Cut (1,2)	31381536	5-Y Spoke Black Diamond Cut (1, 2)	32358567	5-Triple Spoke Matt Black Diamond Cut (1, 2, 9)	31423854			
					5-Double Spoke Matt Black Diamond Cut (1, 2)	31423931	5-Double Spoke Tech Black Diamond Cut (1, 2)	31423853					
					5-Double Spoke Black Diamond Cut (1, 2)	32327353	5-Multi Spoke Turbine Black Diamond Cut (1, 2)	32134532					

V O L V O

	7.5Jx17 ET50,5	7.5Jx18 ET50,5	7.5Jx19 ET50,5	8.0Jx20 ET52,5	8.5Jx21 ET49,5	9.0Jx22 ET43		
UZK9	X(5)						235/65R17	98H
		X					235/60R18	
			X				235/55R19	
				X			255/45R20	
					X		255/40R21	
						X	265/35R22	
UZL1 UZ06 UZK5 UZK2	X(5)						235/65R17	98H
		X					235/60R18	
			X				235/55R19	
				X			255/45R20	
					X		255/40R21	
UZH1 UZH5		X					265/35R22	102H
			X				235/65R17	
				X			235/60R18	
					X		235/55R19	
						X	255/45R20	
UZH5(6)							255/40R21	102H
							265/35R22	
							235/65R17	
							235/60R18	
							235/55R19	
						X	255/45R20	
							255/40R21	
							265/35R22	

V O L V O

3. Rad/Reifenkombinationen - Sondergrößen

Version	Rad (Name, Kennzeichnung und Größe)			Reifengröße	Last- und Geschwindigkeitsin

	9.0Jx20 ET38,5	9.0Jx21 ET38,5	8.5Jx21 ET38,5		
UZK9				235/65R17	98H
				235/60R18	
				235/55R19	
	X			255/45R20	
		X		255/40R21	
			265/35R22		
UZL1 UZ06 UZK5 UZK2				235/65R17	98H
				235/60R18	
				235/55R19	
	X			255/45R20	
		X		255/40R21	
			265/35R22		
UZH1 UZH5				235/65R17	102H
				235/60R18	
				235/55R19	
	X			255/45R20	
		X		255/40R21	
			265/35R22		
UZH5(6)				235/65R17	102H
				235/60R18	
				235/55R19	
				255/45R20	
			X	255/40R21	
			265/35R22		

4. Auflagen/Hinweise:

- Allgemein:
- Es sind an beiden Achsen jeweils gleiche Rad/Reifengrößen zu verwenden.
 - Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitsindizes der zu verwendenden Reifen sind – mit Ausnahme von M+S-Bereifung - den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen.
 - Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventil oder Metallschraubventil (Befestigung durch Überwurfmuttern von außen) zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, ETRTO oder TRA entsprechen und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen. Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h sind nur Metallschraubventile oder Gummiventile mit Ventilabstützung zulässig.
 - Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Reifenfülldrücke sind zu beachten.
 - Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb soll der Ersatzreifen den gleichen Abrollumfang wie die am Fahrzeug montierten Reifen haben. Dafür müssen die werksseitig vorgesehenen Befestigungsteile verwendet werden.
 - Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an den Antriebsrädern verwendet werden.
 - Zur Befestigung der Räder dürfen nur die vom Fahrzeughersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden.
 - Wenn beim Auswuchten der Leichtmetallräder Klebegewichte verwendet werden, dürfen diese nur unterhalb des Felgenhorns angebracht werden. Auf ausreichenden Abstand zu Brems- (min. 2 mm) und Fahrwerksteilen (min. 4 mm) ist dabei zu achten.
 - Bei der Auswahl der Räder ist auf die Ausrüstung des Fahrzeuges mit / ohne TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) zu achten. Der jeweilige Ausrüstungszustand ist beizubehalten.
 - Für Winterreifen auch zugelassen mit dem Geschwindigkeitsindex Q (Vmax = 160 km/h).
 - Die nachfolgend gemachten Angaben zu Einschränkungen und Hinweise beziehen sich auf die Informationen des Herstellers z. Zt. der Erstellung.
 - Es sind an beiden Achsen jeweils gleiche Rad/Reifengrößen zu verwenden.
 - Wichtiger Hinweis: Diese Bescheinigung ist ausschließlich für Fahrzeuge ab EG-BE Stand Nr. e4*2007/46*1220*18 gültig. Die Verwendung für ältere Genehmigungsstände ist nicht zulässig.
 - Wichtiger Hinweis: Die in dieser Bescheinigung genannten Felgen und Rad/Reifen-Kombinationen sind ausschließlich für Fahrzeuge mit einer begrenzten Maximalgeschwindigkeit von 180 km/h zulässig.
 - Wichtiger Hinweis: Die in dieser Bescheinigung genannten Felgen und Rad/Reifen-Kombinationen sind für die Varianten „????S???“ und „????L???“ nicht zulässig.
- 1 Nicht zur Verwendung mit Schneeketten
 - 2 Beim Wechsel zu einer neuen Reifengröße ist eine Software-Applikation für die Anpassung des Geschwindigkeitsmessers und Lenkgetriebes notwendig. Bitte kontaktieren Sie Ihren Volvo Partner.
 - 3 Nicht für Fahrzeuge mit Plug-in Hybrid-Motor, die später als Woche 46/2021 hergestellt wurden.
 - 4 Plug-in Hybrid/Twin Engine
 - 5 Nicht möglich in Kombination mit 18" Bremsen. Bitte überprüfen Sie die Spezifikationen Ihres Fahrzeugs bei einem Volvo-Händler.
 - 6 Nur für Polestar-Fahrzeuge mit 20" Bremsanlage
 - 7 Das Zubehör ist nicht für Fahrzeuge mit Motor D5, T6 oder T8 zugelassen.
 - 8 Nur für Fahrzeuge mit 17"-Bremsen geeignet.
 - 9 Wenn das Fahrzeug ab Werk mit 21"- oder 22"-Rädern ausgestattet gewesen ist, müssen keine Kotflügelleisten oder Innenkotflügel bestellt werden.
 - 10 Bei 22"-Rädern müssen Radhausverbreiterungen verwendet werden. Veränderungen der Außenabmessungen von Fahrzeugen mit EG-Typengenehmigung sind im Prinzip nicht zulässig. Auf einigen Märkten sind Modifikationen von Fahrzeugen mit Typengenehmigung möglich, auf diesen Märkten sind nationale Zulassungsuntersuchungen erforderlich.
 - 11 Fahrzeuge, die ab Werk mit 21"-Rädern gebaut werden, verfügen über Innenradhäuser mit einer Lippe, die die Nutzung zusammen mit den Radhausverbreiterungen verhindern.