



HERSTELLERBESCHEINIGUNG

Homologation

Zulässige Rad/Reifenkombinationen

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur mit Original Volvo-Rädern mit Volvo-Markenzeichen und den in dieser Auflistung genannten Radkennzeichnungen. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise (u.a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten) sind zu beachten. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Volvo-Partnern. Alle unten aufgelisteten Rad/Reifenkombinationen sind - unter Berücksichtigung der Auflagen - mit der unter Punkt 1. genannten EG-Betriebserlaubnis des Fahrzeuges als wahlweise Ausstattung technisch zulässig und nach der Zulassung des Fahrzeuges verwendbar. **Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) sind nicht erforderlich.**

Die Umrüstung von Reifen (Reifentyp, Reifendimension) hat Einfluss auf den realen Kraftstoffverbrauch.

Die nachfolgende Übersicht ist eine Zusammenfassung der Daten aus der unter Punkt 1 genannten Fahrzeugtypgenehmigung. Die hier dargestellten Angaben gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Abweichungen zu den späteren Zulassungsdokumenten sind möglich. Im Zweifelsfall gelten die Werte aus der EG-Übereinstimmungsbescheinigung des entsprechenden Fahrzeuges.

1. Verwendungsbereich

Fahrzeugtyp	Bezeichnung	Variante(n) / Version(en)	EG-BE-Nr.
M	Volvo V40, Volvo V40CC	MV????, MZ????	e4*2001/116*0076*27 bis ..*44

2. Rad/Reifenkombinationen

Version (Pos. 4-9 der Fahrgestellnr.: VV1...)	Räder (Name, Größe und Kennzeichnung) & Reifen																		Last- und Geschwindigkeitsindex		
	6.0Jx15 ET46		6.5Jx16 ET52,5		7.0Jx16 ET50		7.0x17 ET50		7.0x17 ET52,5		7.5Jx17 ET52,5		7,5x18 ET50		7.5Jx18 ET52,5		7,5x19 ET50			8Jx19 ET50	
	Isis	30714962	Libra II	31255890	Geminus	31317058	Ixion (17)	31347131	Freja	31280057	Segomo	31317287	Mefitis	31317060	Ailos	8641001	Alecto	31316851		Artio	31400721
	Libra	31255812	Tania	30794838	Matres	31317285	Larenta	31381859	Freja	31280059	Sarpas	31423870	Metallah	31423875	Atreus	30672919	Alecto	31339586	Polestar	31454895	
	Libra	31329497			Markeb (17)	31445798	Larenta	31381674	Spider	31302877				Ixion II	31362440	Damara	31381455	Polestar	31454408		
					Genam	31445799	Mannan (17)	31381857						Medea	31202245	Atria	31435952				
							Portunus							Medea	8698210						
							Ocean Race	31400303						Medusa	8698208						
							Ixion III (17)	31423871						Midir	30760139						
							Keid	31423874						Midir	30760053						
							Rodinia	31650337						Taranis	31317288						
														Tamesis	31381456						
														Ymir	31400303						
	Stahlrad	30615588	Stahlrad	30615721										Narvi	31423872						
														Ixion IV	31423873						
					205/55R16	205/55R16	205/50R17	225/45R17	205/50R17	225/45R17				225/40R18				235/35R19			
	MV20?1		X		X	X	X (13)			X (1, 4)			X (1, 2, 3)							88H	
	MV2181		X		X																91H
	MV21L1		X		X	X	X (13)		X	X (1, 4)			X (1, 2, 3)								91H
	MV2880		X		X																91H
	MV28L0		X		X	X	X (13)		X	X (1, 4)			X (1, 2, 3)								91H
	MV29?0		X		X	X	X (13)		X	X (1, 4)			X (1, 2, 3)								91H
	MV32?0		X		X	X	X (13)		X	X (1, 4)			X (1, 2, 3)								91H
	MV33?0		X		X	X	X (13)		X	X (1, 4)			X (1, 2, 3)								91H
	MV35?1		X		X	X	X (13)		X	X (1, 4)			X (1, 2, 3)								91H
	MV36?1		X		X	X	X (13)		X	X (1, 4)			X (1, 2, 3)								91H
	MV37?1		X		X	X	X (13)		X	X (1, 4)			X (1, 2, 3)								91H
	MV40?D		X		X	X	X (13)		X	X (1, 4)			X (1, 2, 3)					X (1, 2, 3)			91W
	MV41??		X		X	X	X (13)		X	X (1, 4)			X (1, 2, 3)					X (1, 2, 3)			91H
	MV42?0		X		X	X	X (10, 13)			X (1, 4)			X (1, 2, 3)								91V

Volvo Car Germany GmbH

Zentraler Firmensitz
 Assar-Gabrielsson-Straße 7-9
 63128 Dietzenbach
 Telefon +49 (0)6074 303-321
 Telefax +49 (0)6074 303-352
 www.volvocars.de

Siegburger Straße 229, 50679 Köln
 Geschäftsführer: Thomas Bauch
 Telefon +49 (0)221 9393-0
 Telefax: +49 (0)221 9393-150
 Sitz der Gesellschaft: Köln
 Amtsgericht Köln HRB-Nr. 25795



	6.0Jx15 ET46	6.5Jx16 ET52,5	7.0Jx16 ET50		7.0x17 ET50		7.0x17 ET52,5	7.5Jx17 ET52,5		7.5Jx18 ET52,5	7,5x19 ET50	8Jx19 ET50	
	195/65R15	205/55R16	195/60R16	205/55R16	205/50R17	225/45R17	205/50R17	225/45R17		225/40R18		235/35R19	
MV45?1		X		X	X	X (10, 13)		X (1, 4)		X (1, 2, 3)			88H
MV48?? (9)		X		X	X			X (1, 4)		X (1, 2, 3)			91V
MV485? (10)		X		X	X	X (13)		X (1, 4)		X (1, 2, 3)			91V
MV48A? (10)		X		X	X	X (13)		X (1, 4)		X (1, 2, 3)		X (1, 2, 3)	91V
MV51?? (9)		X		X	X			X (1, 4)		X (1, 2, 3)			91H
MV515? (10)		X		X	X	X (13)		X (1, 4)		X (1, 2, 3)			91H
MV51A? (10)		X		X	X	X (13)		X (1, 4)		X (1, 2, 3)		X (1, 2, 3)	91H
MV55?? (9)		X		X	X			X (1, 4)		X (1, 2, 3)			91V
MV555? (10)		X		X	X	X (13)		X (1, 4)		X (1, 2, 3)			91V
MV55A? (10)		X		X	X	X (13)		X (1, 4)		X (1, 2, 3)		X (1, 2, 3)	91V
MV61?? (9)		X		X	X			X (1, 4)		X (1, 2, 3)			91W
MV615? (10)		X		X	X	X (13)		X (1, 4)		X (1, 2, 3)			91W
MV61A? (10)		X		X	X	X (13)		X (1, 4)		X (1, 2, 3)		X (1, 2, 3)	91W
MV63??		X		X	X	X (10, 13)		X (1, 4)		X (1, 2, 3)			91V
MV70??		X		X	X	X (13)	X	X (1, 4)		X (1, 2, 3)			91H
MV72??		X		X	X	X (13)	X	X (1, 4)		X (1, 2, 3)			91H
MV7431		X		X									91H
MV748?		X		X									91H
MV74L?		X		X	X	X (13)	X	X (1, 4)		X (1, 2, 3)			91H
MV798?		X		X									91H
MV79L?		X		X	X	X (13)	X	X (1, 4)		X (1, 2, 3)		X (1, 2, 3)	91H
MV8421	X	X	X	X	X	X (10, 13)		X (1, 4)		X (1, 2, 3)			88H
MV8431		X		X									88H
MV8451	X	X	X	X	X	X (10, 13)		X (1, 4)		X (1, 2, 3)			88H
MV8461	X	X	X	X	X								88H
MV8481	X	X	X	X	X								88H
MV84?B		X	X	X	X	X (13)		X (1, 4)		X (1, 2, 3)			89H
MVA851		X		X									88H
MVA88?		X		X									91V
MVA8L? (15)		X		X	X	X (13)		X (1, 4)		X (1, 2, 3)		X (1, 2, 3)	91V
MVA8L? (16)		X		X	X	X (13)	X	X (1, 4)		X (1, 2, 3)		X (1, 2, 3)	91W

		6.5Jx16 ET52,5	7.0Jx16 ET50	7.0x17 ET50			7,5x18 ET50		7,5x19 ET50		
		205/60R16	205/60R16	225/50R17			225/45R18		225/40R19		
MZ????		X	X	X (5, 8)			X (3, 5, 7)		X (3, 5, 6)		92H



3. Auflagen:

Allgemein: - Es sind an beiden Achsen jeweils gleiche Rad/Reifengrößen zu verwenden.

- Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitsindizes der zu verwendenden Reifen sind – mit Ausnahme von M+S-Bereifung - den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen.
 - Für M+S-Bereifung muss mindestens der Geschwindigkeitsindex Q verwendet werden. Ein entsprechendes Warnschild (max. 160 km/h) muss im Fahrzeuginnern an auffälliger Stelle im Sichtfeld des Fahrers angebracht werden.
 - Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventil oder Metallschraubventil (Befestigung durch Überwurfmutter von außen) zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, ETRTO oder TRA entsprechen und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen. Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h sind nur Metallschraubventile oder Gummiventile mit Ventilabstützung zulässig.
 - Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Reifenfülldrücke sind zu beachten.
 - Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb soll der Ersatzreifen den gleichen Abrollumfang wie die am Fahrzeug montierten Reifen haben. Dafür müssen die werksseitig vorgesehenen Befestigungsteile verwendet werden.
 - Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an den Antriebsrädern verwendet werden.
 - Zur Befestigung der Räder dürfen nur die vom Fahrzeughersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden.
 - Wenn beim Auswuchten der Leichtmetallräder Klebegewichte verwendet werden, dürfen diese nur unterhalb des Felgenhorns angebracht werden. Auf ausreichenden Abstand zu Bremsen- (min. 2 mm) und Fahrwerksteilen (min. 4 mm) ist dabei zu achten.
 - Bei der Auswahl der Räder ist auf die Ausrüstung des Fahrzeuges mit / ohne TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) zu achten. Der jeweilige Ausrüstungszustand ist beizubehalten.
- 1 nur in Verbindung mit Lenkanschlagbegrenzern, Volvo Teile-Nr. 31329815 (nicht erforderlich, wenn das Fahrzeug ab Werk bereits mit Reifen Nennbreite 225 mm oder 235 mm geliefert wurde)
 - 2 nur in Verbindung mit Software-Applikation , Volvo Teile-Nr. 31373039 zur Anpassung des Lenkanschlages
 - 3 nicht zur Verwendung mit Schneeketten
 - 4 nur in Verbindung mit Software-Applikation , Volvo Teile-Nr. 31373038 zur Anpassung des Lenkanschlages
 - 5 nur in Verbindung mit Lenkanschlagbegrenzern, Volvo Teile-Nr. 31317778 (nicht erforderlich, wenn das Fahrzeug ab Werk bereits mit Reifen Nennbreite 225 mm geliefert wurde)
 - 6 nur in Verbindung mit Software-Applikation , Volvo Teile-Nr. 31373454 zur Anpassung des Lenkanschlages
 - 7 nur in Verbindung mit Software-Applikation , Volvo Teile-Nr. 31373453 zur Anpassung des Lenkanschlages
 - 8 nur in Verbindung mit Software-Applikation , Volvo Teile-Nr. 31373452 zur Anpassung des Lenkanschlages
 - 9 Nur für Fahrzeuge bis EG-BE-Nr. e4*2001/116*0076*29
 - 10 Nur für Fahrzeuge ab EG-BE-Nr. e4*2001/116*0076*30
 - 11 Nur für Fahrzeuge bis EG-BE-Nr. e4*2001/116*0076*30
 - 12 Nur für Fahrzeuge ab EG-BE-Nr. e4*2001/116*0076*31
 - 13 Nur R-Design außer D2 mit Schaltgetriebe
 - 14 entfällt
 - 15 Nur für Fahrzeuge bis EG-BE-Nr. e4*2001/116*0076*36
 - 16 Nur für Fahrzeuge ab EG-BE-Nr. e4*2001/116*0076*37
 - 17 Nicht für Versionen MZ????